

C1106 阻尼器

主要应用

- 阻尼器是为了防止由于压力脉冲导致对表头的损害
- 可选多种材质以应对不同工艺介质
- 可用于油气，石化，环保等流程工业
- 可用于重工机械，矿山设备等 OEM 配套

特性

- 额定工作压力可达 40 MPa
- 工作温度可达 200 °C
- 针式可调节限流通径来控制流量
- 可增加压力测量的准确性及可读性



订货代码 **C1106 - S - 50 - 04**

型号

C1106 | 阻尼器 C1106

材质

S	316SS	S
M	Monel	M
H	Hastelloy C	H
J	双相钢	J

仪表连接尺寸

25	1/4 NPTF 内螺纹	25
50	1/2 NPTF 内螺纹	50
75	3/4 NPTF 内螺纹	75
27	G1/4 F 内螺纹	27
51	G1/2 F 内螺纹	51
76	G3/4 F 内螺纹	76
90	M20×1.5F 内螺纹	90
02	1/4 NPTM 外螺纹	02
04	1/2 NPTM 外螺纹	04
06	3/4 NPTM 外螺纹	06
13	G1/4 M 外螺纹	13
15	G1/2 M 外螺纹	15
17	G3/4 M 外螺纹	17
16	M20×1.5M 外螺纹	16

过程连接尺寸

25	1/4 NPTF 内螺纹	25
50	1/2 NPTF 内螺纹	50
75	3/4 NPTF 内螺纹	75
27	G1/4 F 内螺纹	27
51	G1/2 F 内螺纹	51
76	G3/4 F 内螺纹	76
90	M20×1.5F 内螺纹	90
02	1/4 NPTM 外螺纹	02
04	1/2 NPTM 外螺纹	04
06	3/4 NPTM 外螺纹	06
13	G1/4 M 外螺纹	13
15	G1/2 M 外螺纹	15
17	G3/4 M 外螺纹	17
16	M20×1.5M 外螺纹	16

规格

材质

316L, Monel, 哈氏合金 C276

更多材质参照选型表

连接尺寸

仪表连接 G1/2 内螺纹, 1/2NPT 内螺纹
M20×1.5 内螺纹
更多连接见选型表

过程连接 G1/2 外螺纹, 1/2NPT 外螺纹
M20×1.5 外螺纹
更多连接见选型表