

WOS 螺纹式护套

产品特点

- 一体钻孔结构，更坚固和安全，耐压更高
- 有多重护套材质可选
- 可提供多种测试报告及证书
- 可提供护套强度计算



典型应用

- 保护温度计测量元件不被介质腐蚀
- 可以在不停车情况下对仪表进行检修及校验
- 使容器或管道与护套组装成为一体，可容纳危险或昂贵的工艺介质
- 可以耐受高的压力，不会导致测量仪表因介质压力过高而损坏

规格

材质

316L, Monel, 哈氏合金 C276

更多材质见选型表

连接尺寸

仪表连接 1/2NPT, 3/4NPT, G1/2, G3/4
更多连接见选型表

过程连接 1/2NPT, 3/4NPT, G1/2, G3/4
更多连接见选型表

压力等级

400 bar(室温下)

护套插入深度

50-800 mm

结构型式

锥形, 直型, 阶梯形

其它参数请详见选型表

WOS 螺纹式护套

订货代码	举例:	WOS	27	51	90	2	100	HT	45	66	S	NH
产品型号												
WOS	整体钻孔式螺纹护套	WOS										
管嘴外径												
27	27mm		27									
30	30mm											
32	32mm											
36	36mm											
41	41mm											
过程连接尺寸												
50	1/2 NPT 外螺纹											
51	G 1/2 外螺纹			51								
16	M20*1.5 外螺纹											
75	3/4 NPT 外螺纹											
76	G 3/4 外螺纹											
M27	M27*2 外螺纹											
10	1 NPT 外螺纹											
11	G1 外螺纹											
插深MM(插深不含螺纹长度)												
50-1000					90							
仪表接口尺寸												
	1/2 NPSM 内螺纹											
2	1/2 NPTF 内螺纹					2						
51	G 1/2F 内螺纹											
90	M20*1.5 内螺纹											
75	3/4 NPTF 内螺纹											
76	G 3/4F 内螺纹											
M27F	M27F*2F 内螺纹											
管嘴延长段(mm)												
1-200						100						
保护管形式												
HT	锥形 (默认)							HT				
ST	直型											
RT	阶梯型											
标准管嘴高度												
45	45mm								45			
钻孔内径												
66	6.6mm孔径, 适合1/4" 或6mm探杆									66		
85	8.5mm孔径, 适合8mm 探杆											
98	9.8mm孔径, 适合9mm 探杆											
105	10.5mm孔径, 适合10mm 探杆											
材质												
C	304											
CL	304L											
S	316SS										S	
SL	316L											
J	2205 双相钢											
H	哈氏合金 C-276(2.4819)											
G	哈氏合金 B(2.4617)											
M	Monel											
FA	A182 F11											
FB	A182 F22											
TI	钛材											
W	Inconel 600(2.4816)											
附加选项												
NF	位号钢印											
NH	位号牌											NH
2	不锈钢铰链及盖帽											
6W	氧清洗											
YF	脱硅处理											
BP	整体抛光											
C3	3.1 材质证书											
CD5	NACE 符合性声明											
CD6	苏州材质证明											
MQ	PMI 测试报告 (每一个测点计费一次)											
W2	护套渗透测试											
W5	护套强度计算											
W9	护套水压测试 (3000 psi, 1分钟)											
YR	护套X-Ray测试											
AP	酸洗钝化处理											