

C1092 两阀组

主要应用

- 可以对液体,天然气, 蒸汽等介质进行关断或节流
- 不同材质可应对腐蚀性介质以及恶劣的环境
- 可应用与不同的流程工业, 如机械制造, 石油化工, 电厂, 环保, 以及海洋平台等

特性

- 压力等级 PN420(6000 psi)
- 有多种材质可供选择
- 带排污测试孔


 订货代码 **C1092 - S - 50 - 04 - NH**

型号		C1092
C1092 两阀组		C1092
材质		
S	316SS	S
M	Monel	M
H	Hastelloy C	H
J	双相钢	J
仪表连接尺寸		
25	1/4 NPTF 内螺纹	25
50	1/2 NPTF 内螺纹	50
27	G1/4 F 内螺纹	27
51	G1/2 F 内螺纹	51
02	1/4 NPTM 外螺纹	02
04	1/2 NPTM 外螺纹	04
06	3/4 NPTM 外螺纹	06
13	G1/4 M 外螺纹	13
15	G1/2 M 外螺纹	15
过程连接尺寸		
25	1/4 NPTF 内螺纹	25
50	1/2 NPTF 内螺纹	50
27	G1/4 F 内螺纹	27
51	G1/2 F 内螺纹	51
02	1/4 NPTM 外螺纹	02
04	1/2 NPTM 外螺纹	04
13	G1/4 M 外螺纹	13
15	G1/2 M 外螺纹	15
其它选项		
NH	位号牌	NH
MO	出厂前与仪表组装	MO

规格

接液材质

316L, Monel, 哈氏合金 C276

更多材质见选型表

连接尺寸

 仪表连接 G1/2 内螺纹, 1/2NPT 内螺纹
 更多连接见选型表

 过程连接 G1/2 外螺纹, 1/2NPT 外螺纹
 更多连接见选型表

排污测试孔

连接尺寸 1/4 NPT, 带堵头