ASHCROFT®
Trust the shield.®

C1091 仪表阀

主要应用

- 可以对液体,天然气，蒸汽等介质进行关断或节流
- 不同材质可应对腐蚀性介质以及恶劣的环境
- 可应用与不同的流程工业，如机械制造，石油化工，电厂，环保，以及海洋平台等

特性

- 压力等级 PN420(6000 psi)
- 有多种材质可供选择
- 可选排污测试孔

规格

接液材质

316L, Monel, 哈氏合金 C276
更多材质见选型表

连接尺寸

仪表连接	G1/2 内螺纹， 1/2NPT 内螺纹 更多连接见选型表
过程连接	G1/2 外螺纹， 1/2NPT 外螺纹 更多连接见选型表

可选的排污测试孔

连接尺寸	1/4 NPTF 带 堵头

订货代码 C1091 - S - 50 - 04 - VT

型号		
C1091	仪表阀	C1091
材质		
S	316SS	S
M	Monel	M
H	Hastelloy C	H
J	双相钢	J
仪表连接尺寸		
25	1/4 NPTF 内螺纹	25
50	1/2 NPTF 内螺纹	50
27	G1/4 F 内螺纹	27
51	G1/2 F 内螺纹	51
02	1/4 NPTM 外螺纹	02
04	1/2 NPTM 外螺纹	04
13	G1/4 M 外螺纹	13
15	G1/2 M 外螺纹	15
过程连接尺寸		
25	1/4 NPTF 内螺纹	25
50	1/2 NPTF 内螺纹	50
27	G1/4 F 内螺纹	27
51	G1/2 F 内螺纹	51
02	1/4 NPTM 外螺纹	02
04	1/2 NPTM 外螺纹	04
13	G1/4 M 外螺纹	13
15	G1/2 M 外螺纹	15
其它选项		
VT	带1/4NPT 排污孔及堵头	VT
NH	位号牌	NH
MO	出厂前与仪表组装	MO

所有参数变更不另行通知
产品销售需要遵守标准条款
©2016 Ashcroft cn. C1091, 07/16

ashcroft.com.cn
sales@ashcroft.com.cn
400-187-6586