

DSPT 全塑隔膜

产品特点

- 接液材质为全塑料结构
- 无金属接液部件
- 工艺连接可采用螺纹直接连接，也可采用粘接或热熔接方式

典型应用

- 化工行业
- 电镀工业
- 污水处理
- 化肥工业
- 其它低压强腐蚀性工艺条件



主要优势

- 非金属接液材质
- 可用于强腐蚀性工艺介质

规格

可选接液材料

膜片：

PTFE

腔室材质：

PVC / PTFE / PVDF

上腔室为316L SS, 下腔室为PTFE

连接尺寸

仪表连接：

G1/2 内螺纹, G1/4 内螺纹

过程连接：

G1/2, G1/4, 1/2 NPT, 1/4 NPT, G3/8, 3/8 NPT

适用压力量程

量程：

0~0.6 MPa 至 0~1 MPa

联系我们

☎ 400 - 187 - 6586
 🌐 www.ashcroft.com.cn
 ✉ sales@ashcroft.com.cn

所有参数变更不另行通知。产品销售须遵守标准条款。
 Ashcroft®, 以及 Trust the Shield® 是Ashcroft Inc. 的注册商标。
 ©2026 Ashcroft_CN. DSPT_cn_RevB_26-August-26

DSPT 全塑隔膜

订货代码	示例:	04	DSPT	T	V	13T	CK	NH
过程连接尺寸								
04	1/2 NPT 外螺纹	04						
18	G1/2 外螺纹							
16	M20×1.5 外螺纹							
02	1/4 NPT 外螺纹							
13	G1/4 外螺纹							
25	1/4 NPT 内螺纹							
26	G1/4 内螺纹							
50	1/2 NPT 内螺纹							
51	G1/2 内螺纹							
隔膜型号								
DSPT	全塑隔膜	DSPT						
膜片材质								
T	PTFE	T						
腔室材质								
V	PVC	V						
T	PTFE							
F	PVDF							
SV	上腔室为316 SS, 下腔室为PVC							
仪表端连接尺寸								
13T	G1/4 内螺纹	13T						
51T	G1/2 内螺纹							
隔膜系统充油类型								
CK	充硅油	CK						
其它选项								
MO	与仪表直接连接							
NH	位号牌	NH						
6W	清洗油脂 (不适用于氧介质)							

联系我们

 400 - 187 - 6586
 www.ashcroft.com.cn
 sales@ashcroft.com.cn

所有参数变更不另行通知。产品销售须遵守标准条款。
 Ashcroft®, 以及 Trust the Shield® 是Ashcroft Inc. 的注册商标。
 ©2026 Ashcroft_CN. DSPT_cn_RevB_26-August-26